

Wacker Trilplaat BPS 1550A | Wacker Neuson

De Trilplaat Wacker Neuson BPS 1550A is onderhoudsarm en is geschikt voor zowel het verdichten van de grond, aantrillen van bestrating als ook voor het verdichten van asfalt! De trilplaat is door haar unieke grondplaat nu nog beter te manoeuvreren!

De Wacker Trilplaat BPS 1550 A is de verbeterde versie van de oude (gele variant) VP 1550 A.

Nieuwe grondplaat BPS 1550A

De allround trilplaat 1550 A is uitgerust met een nieuwe grondplaat. Deze is verder ontwikkeld voor bijvoorbeeld een langdurig gebruik onder zware omstandigheden op de bouwplaats. De slijtvaste grondplaat is gemaakt van bolgrafiet (GJS 700).

De nieuwe 9mm dikke grondplaat van de Wacker Neuson trilplaat brengt zo zijn voordelen met zich mee! Zo is het nu veel makkelijker om bijvoorbeeld langs een trottoirbanden te trillen of om de trilplaat te manoeuvreren.

De afgeschuinde en smaller wordende vorm van de grondplaat verhindert dat bij het draaien van het apparaat sporen in het vers asfalt ontstaan. Ook worden er bijzonder makkelijk hoogwaardige, gladde asfaltoppervlakken gemaakt.

Ten slotte heeft Wacker ook nagedacht over de handgreep op de grondplaat. Deze is breder en ergonomischer zodat het dragen van de trilplaat een stuk makkelijker wordt!

Onderhoudsvrije Wacker Benzine trilplaat

De trilplaat van Wacker Neuson is uitgerust met een Honda motor die al jaren bij [Wacker Neuson](#) gebruikt wordt. Ondanks de draaiende onderdelen in de motor beweert Wacker Neuson dat de trilplaat onderhoudsvrij is! De zeer sterke V-riem drijft het trilmechanisme aan. Bovendien heeft Wacker de trilplaat voorzien van een zelf smerende lagers die de gehele levensduur van de BPS 1550 A meegaan!

Eénrichtingstrilplaat hijssoog

Evenals de nieuwe grondplaat heeft [Wacker Neuson](#) ook vernieuwing ten opzichte van de VP 1550 A trilplaat. De BPS 1550A is uitgerust met een extra groot hijssoog zodat de trilplaat makkelijk te verplaatsen is. Je kan het jezelf nog makkelijker maken door bijvoorbeeld een wielstel aan te schaffen. Wanneer het wielstel op de trilplaat zit kan je de trilplaat makkelijk verplaatsen.

Onderdelen Wacker BPS 1550A

Ja, de trilplaat is al bijna perfect! Dankzij onderstaande artikelen maak je de trilplaat nog beter en ervaar je daarnaast van een nog groter gebruiksgemak!

- Wielstel BPS 1550 A
- Tegeltrilmat Wacker

BPS-serie Wacker Neuson trilplaat

De BPS-serie trilplaten van [Wacker Neuson](#) kenmerkt zich door haar uitstekende rijeigenschappen. Ten eerste beweegt de trilplaten onovertroffen comfortabel over de bodem en vers asfalt zonder afdrukken achter te laten. Bovendien kan je nu zuiver afwerken dankzij het rechthoekige zijprofiel van de bodemplaat. De geleidebeugel reageert direct op sturbewegingen en behaalt ook dan nog lage hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s², waardoor lang en comfortabel werken mogelijk is.

Wij van Scheppie.nl staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Technische details BPS 1550A

Merk	Wacker Neuson
Type	BPS 1550 A
Gewicht	83,7 kg
Motor	Honda GX160
Plaatbreedte	500 x 599 mm
Slagkracht	15 kN
Grondplaat afmeting LxB	500 x 599 mm
Werkingsbreedte	500 mm
Vermogen	3.6 kW
Geluidsniveau LpA	95,0 dB(A)
Brandstof	Benzine

Inhoud brandstoftank 2.5 liter

Voorloopsnelheid 25 m/min.

Categorie [Trilplaten](#)

Tags [Wacker Neuson](#), trilplaat, benzine, BPS1550A, vp 1550